Metsa spruce II/III

Deze uit Finland afkomstige triplexplaat bestaat uit door-en-door vuren fineren van 3mm. Ideaal voor constructiewerk zowel binnen als buiten.
De dikke fijnnervige fineren met lange vezels geven de plaat een aanzienlijk grote sterkte en stijfheid. De platen zijn licht , makkelijk om mee te werken, te zagen en te spijkeren. Al deze eigenschappen zijn belangrijke voordelen van het gebruik van plaatmateriaal in constructieve toepassingen. In de bouw wordt deze vlakke Finse plaat veel toegepast als wand-, vloer-en dakbeschot. Ook zeer geschikt voor diverse industriële toepassingen.

- **Zeer vlak**
- **Licht en vormvast**
- **Hoge vochtbestendigheid**
- **Snel en gemakkelijk te bewerken**
- **Grote sterkte in lengte- en dwarsrichting**

Kwaliteit II / III
II - gesloten en geschuurd
III -mogelijk open gebreken en licht geschuurd.

Verlijming
WBP(watervast) – SFS-EN 314-1 , SFS-EN 314-2/ klasse 3,
BS 6566 part 8/ type WBP (1985)
DIN 68705/ BFU 100

Diktes verkrijgbaar
9 / 12 / 15 / 18 / 21/ 24 / 27 / 30 mm

Afmeting , diktes op voorraad (o.o.v.)

S.E. (rechte kanten)	2440 x 1220 x 18mm
TG2 (2 zijde tand en groef)	2440 x 1220 x 18mm
Werkende breedte 1210 mm	
TG4 (4 zijde tand en groef)	2440 x 610 x 18mm
Werkende maat 2430 x 600 mm	

Gewicht
Ca 450 kg/m3

Certificering
PEFC
CE 2+
KOMO

Toepassing
Dak- en vloerbeschot , wandbekleding , sandwich panelen , verpakkingsindustrie , betonbekisting , chalets en caravans , renovatie.